

Berging in compartimenten gebied 0
Blauwe Kei, Overakker en Ijpelaar

Actie:	Niveau berging na uitvoeren actie(s)	Berging (m3) na uitvoeren actie(s)	DWA eigen gebied (m3/h)	Vultijd (uren) bij DWA en 2 bluswagens a 120 m3/h	Opmerking
Compartiment 0-1 (Gemengd)					
Acties 0-01, 0-02, 0-04 en 8-01	NAP + 1,65 m	3900	6	16	Overloop naar opp water via externe overstort van BBB Ulvenhoutselaan (put 0-0169)
Toevoer bovenstroomse gebieden stilleggen. Hiervoor gemaal 0-0201 (gemaal uit en doorlaat dichtzetten!, actie 8-01), gemalen 8-0544, 8-0423 en 8-0603 (acties 8-02 t/m 8-04) en gemaal 9-0300 (actie 9-02) uitzetten					
Laagste putdeksel in compartiment 0-1: NAP + 2,7 m					
Compartiment 0-2 (Gemengd)					
Actie 0-04 t/m 0-07	NAP + 1.83 m	2800	54	10	Overloop naar comp 1-3 via put 1-0888
Actie 0-10 en 0-12	NAP + 2,05 m	3000	54	10	Overloop naar comp 1-3 via put 1-0887
Actie 0-15 en 0-16	NAP + 2,20 m	3100	54	11	Overloop naar comp 0-4 via put 0-0667
Actie 0-18	NAP + 2,34 m	3200	54	11	Overloop naar comp 0-1 via overstort 0-0031
Laagste putdeksel in compartiment 0-2: NAP + 3,2 m					
Compartiment 0-3 (Gemengd)					
Actie 0-05, 0-06 en 0-08	NAP + 1,75 m	1800	49	6	Overloop naar comp 3-2 via put 3-1737
Actie 0-09	NAP + 1,90 m	2300	49	8	Overloop naar comp 1-3 via put 1-0516
Actie 0-11 en 0-13	NAP + 2,46 m	3000	49	10	Overloop naar comp 1-3 via interne overstort 1-0521
Laagste putdeksel in compartiment 0-3: NAP + 3.1 m					
Compartiment 0-4 (Gemengd)					
Actie 0-07 en 0-08	NAP + 2,20 m	2800	38	10.1	Overloop naar comp 0-2 via put 0-0667
Actie 0-18	NAP + 2,70 m	2900	38	10.4	Overloop naar comp 0-2 via put 0-0918
Laagste putdeksel in compartiment 0-4: NAP + 3,0 m					
DWA eigen gebied	Inwoners (opm 1)	DWA grote lozers (m3/h) (opm 2)	DWA (m3/h) overige bedrijven (opm 3)	DWA totaal (m3/h)	Opmerking
Compartiment 0-1 (Gemengd)	600	0	0	6	
Compartiment 0-2 (Gemengd)	5400	0	0	54	Incl DWA Nieuw Wolfslaar
Compartiment 0-3 (Gemengd)	4900	0	0	49	
Compartiment 0-4 (Gemengd)	3800	0	0	38	

Opmerking 1: voor inwoners wordt uitgegaan van een DWA belasting van 10 l/h

Opmerking 2: dit zijn de 'grote lozers' (> 1000 m3/jaar) binnen het compartiment

Opmerking 3: indien een compartiment geheel of grotendeels bestaat uit bedrijventerrein dan wordt 1 m3/h/bruto ha bedrijventerrein opgeteld bij de totale DWA hoeveelheid van het gebied. Dit omdat er naast de grote lozingen ook veel kleine lozingen plaatsvinden. De Leidraad Riolering gaat uit van 1-5 m3/h. Uitgangspunt 1 m3/h/bruto ha omdat de meeste bedrijven droge industrie betreft.

Berging in compartimenten gebied 1
Boeimeer, Ruitersbosch en Ginneken

Actie:	Niveau berging na uitvoeren actie(s)	Berging (m3) na uitvoeren actie(s)	DWA eigen gebied (m3/h)	Vultijd (uren) bij DWA en 2 bluswagens a 120 m3/h	Opmerking
Compartiment 1-1 (Gemengd)					
Acties 1-01 t/m 1-03	NAP + 0,64 m	3400	89	10	Overloop naar comp 2-1 via put 1-0260
Toevoer bovenstroomse gebieden stilleggen. Hiervoor gemaal 0-0172 (actie 0-01), gemaal 0-0121 (actie 0-02), gemaal 0-0201 (gemaal uit en doorlaat dichtzetten, actie 8-01), gemalen 8-0423, 8-0603 en 8-0544 (acties 8-02 t/m 8-04) gemaal 9-0300 (actie 9-02) en gemaal kern Galder (actie 1-13), uitzetten	NAP + 0,64 m	3400	89	10	Overloop naar comp 2-1 via put 1-0260
Actie 1-04	NAP + 0,67 m	3500	89	11	Overloop naar comp 1-1 via put 1-0226
Actie 1-05	NAP + 0,70 m	3700	89	11	Overloop naar comp 1-1 via put 2-0433
Actie 1-06	NAP + 0,75 m	3900	89	12	
Laagste putdeksel in compartiment 1-1: NAP + 1,6 m					
Compartiment 1-2 (Gemengd)					
Acties 1-02, 1-03, 1-07 en 1-08	NAP +1,06 m	4400	52	15.1	Overloop naar opp water via externe overstort 1-0730
Toevoer bovenstroomse gebieden stilleggen. Hiervoor gemaal kern Galder, gemaal 0-0172 (actie 0-01), gemaal 0-0121 (actie 0-02), gemaal 0-0201 (gemaal uit en doorlaat dichtzetten!, actie 8-01), gemaal 8-0544 (acti 8-02) en gemaal 9-0300 (actie 9-02)	NAP +1,06 m	4400	52	15.1	Overloop naar opp water via externe overstort 1-0730
Acties 1-09 en 1-10	NAP +1,37 m	5900	52	20.2	Overloop naar opp water via externe overstort van BBB van der Borchlaan (put 1-1213)
Laagste putdeksel in compartiment 1-2: NAP + 2,1 m					
Compartiment 1-3 (Gemengd)					
Acties 1-07 en 1-08	NAP +1,45 m	400	35	1.5	Overloop naar comp 1-2 via put 1-0401
Actie 1-11	NAP +1,83 m	1000	35	3.6	Overloop naar comp 0-2 via put 1-0888
Acties langs grens met comp 02 en 03 niet uitvoeren					
Laagste putdeksel in compartiment 1-3: NAP + 2,7 m					
Compartiment 1-4 (Gemengd)					
Actie 1-12	NAP +2,46m	20	0.5	0.1	Overloop naar opp water via externe overstort 1-1302
Laagste putdeksel in compartiment 1-4: NAP + 3,2 m					
DWA eigen gebied	Inwoners (opm 1)	DWA grote lozers (m3/h) (opm 2)	DWA (m3/h) overige bedrijven (opm 3)	DWA totaal (m3/h)	Opmerking
Compartiment 1-1 (Gemengd)	8800	1	0	89	
Compartiment 1-2 (Gemengd)	4600	6	0	52	
Compartiment 1-3 (Gemengd)	3400	1	0	35	
Compartiment 1-4 (Gemengd)	50	0	0	0.5	

Opmerking 1: voor inwoners wordt uitgegaan van een DWA belasting van 10 l/h

Opmerking 2: dit zijn de 'grote lozers' (> 1000 m3/jaar) binnen het compartiment

Opmerking 3: indien een compartiment geheel of grotendeels bestaat uit bedrijventerrein dan wordt 1 m3/h/bruto ha bedrijventerrein opgeteld bij de totale DWA hoeveelheid van het gebied. Dit omdat er naast de grote lozingen ook veel kleine lozingen plaatsvinden. De Leidraad Riolering gaat uit van 1-5 m3/h. Uitgangspunt 1 m3/h/bruto ha omdat de meeste bedrijven droge industrie betreft.

Berging in compartimenten gebied 2
Heuvel en Boeimeer

Actie:	Niveau berging na uitvoeren actie(s)	Berging (m3) na uitvoeren actie(s)	DWA eigen gebied (m3/h)	Vultijd (uren) bij DWA en 2 bluswagens a 120 m3/h	Opmerking
Compartiment 2-1 (Gemengd)					
Actie 2-01	NAP + 0,64 m	1700	94	5	Overloop naar comp 1-1 via put 1-0260
Actie 2-02	NAP + 0,64 m	1700	94	5	Actie 2-02 is het uitzetten van het gemaal van Comp 2-2. Comp 2-2 is een onderbemaling met laaggelegen souterrains en heeft geen externe overstort. Berging comp 2-2 is 400 m3 (=20mm t.o.v. aangesloten verhard oppervlak). Indien comp 2-2 uitsluitend door eigen DWA wordt belast (geen bluswater of neerslag) bedraagt de vultijd circa 80 uur
Actie 1-04	NAP + 0,67 m	1800	94	5	Overloop naar comp 1-1 via put 1-0226
Actie 1-05	NAP + 0,70 m	1900	94	6	Overloop naar comp 1-1 via put 2-0433
Actie 1-06	NAP + 0,75 m	2600	94	8	Incl. berging BBB Julianalaan (interne overstort NAP +0,70m). Overloop naar comp 1-1 via put 2-0437
Actie 13-05 niet uitvoeren. Is actie voor comp 13-3					
Laagste putdeksel in compartiment 2-1: NAP + 1,85 m					
Compartiment 2-2 (Gemengd)					
Actie 2-02	NAP +2,5m	400	5	1.6	Overloop naar comp 1-1
Laagste putdeksel in compartiment 2-2: NAP + 2,5 m					

DWA eigen gebied	Inwoners (opm 1)	DWA grote lozers (m3/h) (opm 2)	DWA (m3/h) overige bedrijven (opm 3)	DWA totaal (m3/h)	Opmerking
Compartiment 2-1 (Gemengd)	8800	6	0	94	
Compartiment 2-2 (Gemengd)	500	0	0	5	

Opmerking 1: voor inwoners wordt uitgegaan van een DWA belasting van 10 l/h

Opmerking 2: dit zijn de 'grote lozers' (> 1000 m3/jaar) binnen het compartiment

Opmerking 3: indien een compartiment geheel of grotendeels bestaat uit bedrijventerrein dan wordt 1 m3/h/bruto ha bedrijventerrein opgeteld bij de totale DWA hoeveelheid van het gebied. Dit omdat er naast de grote lozingen ook veel kleine lozingen plaatsvinden. De Leidraad Riolering gaat uit van 1-5 m3/h. Uitgangspunt 1 m3/h/bruto ha omdat de meeste bedrijven droge industrie betreft.

Berging in compartimenten gebied 3
Brabantpark en Hoogeind

Actienummer	Niveau berging na uitvoeren actie(s)	Berging (m3) na uitvoeren actie(s)	DWA eigen gebied (m3/h)	Vultijd (uren) bij DWA en 2 bluswagens a 120 m3/h	Opmerkingen
Compartiment 3-1 (Gemengd)					
Acties 3-01, 3-04 en 3-09	NAP + 0.71 m	2500	92	8	Overloop naar compartiment 4-1 via put 3-0029
Toevoer bovenstroomse gebieden stilleggen. Hiervoor gemaal kern Dorst (actie 3-02) en gemaal 9-0257 (Seminariweg, Actie 9-01) en RWA gemalen Hoogeind uitzetten (Acties 3-03 3-12 en 3-13)					
Actie 3-05	NAP + 0.74 m	2600	92	8	Overloop naar compartiment 4-1 via put 4-1236
Actie 3-06	NAP + 0.96 m	3600	92	11	Overloop naar compartiment 4-1 via put 4-0145
Actie 3-07	NAP + 1.10 m	4300	92	13	Overloop naar compartiment 4-1 via put 4-0278
Actie 3-08	NAP + 1.11 m	4300	92	13	Overloop naar opp water via externe overstort 3-0016
Laagste putdeksel in compartiment 3-1: NAP + 2,0 m					
Compartiment 3-2 (Gemengd)					
Actie 3-04	NAP + 1.28 m	5200	100	15	Overloop naar opp water via BBB Claudius Prinsenlaan (put 3-2100)
Laagste putdeksel in compartiment 3-2: NAP + 2,2 m					
Compartiment 3-3 (Gemengd)					
Actie 3-09	NAP + 2.20 m	2100	172	5	Overloop naar compartiment 3-1 via putten 3-1284 en 3-0983
Toevoer bovenstroomse gebieden stilleggen. Hiervoor gemaal kern Dorst (actie 3-02) en gemaal 9-0257 (Seminariweg, Actie 9-01) en RWA gemalen Hoogeind uitzetten (Acties 3-03 3-12 en 3-13)					
Acties 3-10 en 3-11	NAP + 2.65 m	3600	172	9	Overloop naar opp water via BBB Weilustlaan (put 3-0862)
Laagste putdeksel in compartiment 3-3: NAP + 3,2 m					
Compartiment 3-4 (VGS RWA)					
Acties 3-03 3-12 en 3-13	NAP +2.70m	750	0	3	Overloop naar opp water via alle overstorten (allen hebben zelfde hoogte)
Laagste putdeksel in compartiment 3-4: NAP + 3,9 m					

DWA eigen gebied	Inwoners (opm 1)	DWA grote lozers (m3/h) (opm 2)	DWA (m3/h) overige bedrijven (opm 3)	DWA totaal (m3/h)	Opmerking
Compartiment 3-1 (Gemengd)	9000	2	0	92	
Compartiment 3-2 (Gemengd)	5300	35	12	100	
Compartiment 3-3 (Gemengd)	5200	0	120	172	De DWA gemalen van bedrijventerreinen Moleneind en Hoogeind worden niet uitgezet bij compartimentering van gebied 3-3. Dit omdat het DWA riool in deze bedrijventerreinen een beperkte capaciteit heeft en geen externe overstort. Er is dan risico op dichtslibben van het riool door bezinking. Ook kan het DWA nergens meer naartoe als het riool is gevolgen. Bruto oppervlak van deze bedrijventerreinen is 120 ha.
Compartiment 3-4 (VGS RWA)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	

Opmerking 1: voor inwoners wordt uitgegaan van een DWA belasting van 10 l/h

Opmerking 2: dit zijn de 'grote lozers' (> 1000 m3/jaar) binnen het compartiment

Opmerking 3: indien een compartiment geheel of grotendeels bestaat uit bedrijventerrein dan wordt 1 m3/h/bruto ha bedrijventerrein opgeteld bij de totale DWA hoeveelheid van het gebied. Dit omdat er naast de grote lozingen ook veel kleine lozingen plaatsvinden. De Leidraad Riolerings gaat uit van 1-5 m3/h. Uitgangspunt 1 m3/h/bruto ha omdat de meeste bedrijven droge industrie betreft.

Berging in compartimenten gebied 4

Breda centrum

Actie:	Niveau berging na uitvoeren actie(s)	Berging (m3) na uitvoeren actie(s)	DWA eigen gebied (m3/h)	Vultijd (uren) bij DWA en 2 bluswagens a 120 m3/h	Opmerking
Gebied 4 (Gemengd)					
Actie 4-01	NAP +0,71m	4100	157	10	Overloop naar compartiment 3-1 via put 3-0029
Toevoer bovenstroomse gebieden stilleggen. Hiervoor gemaal 3-0013 (actie 3-01), RWA gemalen 4-0549 en 4-8097 (acties 4-03 en 4-05), gemaal kern Dorst (actie 3-02), RWA gemalen Hoogeind (Acties 3-03 3-12 en 3-13); gemaal 9-0257 (actie 9-01) en gemaal 9-0403 (actie 9-03) uitzetten. Verder leiding tussen putten 4-8165 en 4-8164 dichtzetten (actie 4-04).					
Actie 3-05	NAP +0,74m	4300	157	11	Overloop naar compartiment 3-1 via put 4-1236
Actie 3-06	NAP +0,79m	4500	157	11	Overloop naar opp water via externe overstort 4-0046
Actie 4-02	NAP +0,96m	5200	157	13	Overloop naar compartiment 3-1 via put 4-0278
Actie 3-07	NAP +1,05m	6000	157	15	Overloop naar opp water via externe overstorten 4-0135 en 4-0139. Berging is inclusief BBB Marktsingel (interne overstort NAP +0,97m).
Laagste putdeksel gebied 4: NAP + 1,8 m					
Compartiment 4-2 (VGS RWA)					
Actie 4-03	NAP +1,60m	350	0	1.5	Overloop naar opp water via externe overstort 4-8165
Laagste putdeksel in compartiment 4-2: NAP + 2.5 m					
Compartiment 4-3 (VGS RWA)					
Actie 4-04	NAP +1,80m	350	0	1.5	Overloop naar opp water via externe overstort 4-1205
Laagste putdeksel in compartiment 4-3: NAP + 2.7 m					
Compartiment 4-4 (VGS RWA)					
Actie 4-05	NAP +0,96m	30	0	0.1	Overloop naar opp water via externe overstort 4-8061
Laagste putdeksel in compartiment 4-3: NAP + 2.0 m					
DWA eigen gebied					
	Inwoners (opm 1)	DWA grote lozers (m3/h) (opm 2)	DWA (m3/h) overige bedrijven (opm 3)	DWA totaal (m3/h)	Opmerking
Compartiment 4-1 (Gemengd)	10700	50	0	157	
Compartiment 4-2 (VGS RWA)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
Compartiment 4-3 (VGS RWA)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
Compartiment 4-4 (VGS RWA)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	

Opmerking 1: voor inwoners wordt uitgegaan van een DWA belasting van 10 l/h

Opmerking 2: dit zijn de 'grote lozers' (> 1000 m3/jaar) binnen het compartiment

Opmerking 3: indien een compartiment geheel of grotendeels bestaat uit bedrijventerrein dan wordt 1 m3/h/bruto ha bedrijventerrein opgeteld bij de totale DWA hoeveelheid van het gebied. Dit omdat er naast de grote lozingen ook veel kleine lozingen plaatsvinden. De Leidraad Riolering gaat uit van 1-5 m3/h. Uitgangspunt 1 m3/h/bruto ha omdat de meeste bedrijven droge industrie betreft.

Berging in compartimenten gebied 5

Geeren Noord, Geeren Zuid, Wisselaar en Biesdonk

Actie:	Niveau berging na uitvoeren actie(s)	Berging (m3) na uitvoeren actie(s)	DWA eigen gebied (m3/h)	Vultijd (uren) bij DWA en 2 bluswagens a 120 m3/h	Opmerking
Compartiment 5-1 (Gemengd)					
Actie 5-01 t/m 5-04	NAP +1,0m (= laagste maaiveld)	10000	147	26	Compartiment 5-1 heeft geen 'escape' in de vorm van een externe overstort o.i.d. Als dit gebied wordt afgesloten en het riool volledig volloopt, zal water uit het riool stromen t.p.v. het laagste maaiveld (NAP +1,0m). Als het regent kan dit voor problemen zorgen. Berging in comp 5-1 t.o.v. aangesloten verhard oppervlak bedraagt circa 10 mm
Toevoer bovenstroomse gebieden stilleggen. Hiervoor de bestaande schuif in put 11-0505 dichtzetten (actie 11-01)					
Laagste putdeksel in compartiment 5-1: NAP + 1,0 m					
Compartiment 5-2 (Gemengd)					
Acties 5-02 t/m 5-04 en 11-01	NAP -0,06m	6200	80	19	Overloop naar opp water via externe overstort van BBB Vlaanderenstraat (put 5-1549)
Laagste putdeksel in compartiment 5-2: NAP + 0,6 m					
Compartiment 5-3 (VGS)					
Actie 5-05	NAP +0,95m	150	0	0.6	Overloop naar opp water via externe overstort 5-1173
Laagste putdeksel in compartiment 5-3: NAP + 2,0 m					

DWA eigen gebied	Inwoners (opm 1)	DWA grote lozers (m3/h) (opm 2)	DWA (m3/h) overige bedrijven (opm 3)	DWA totaal (m3/h)	Opmerking
Compartiment 5-1 (Gemengd)	12800	5	14	147	DWA bedrijventerrein Charles Petitweg (bruto oppervlak 14 ha) loost onder vrij verval op comp 5-1
Compartiment 5-2 (Gemengd)	7800	2	0	80	Aantal inwoners is incl gescheiden gebied rondom Lange Weide, dat onder vrij verval loost op comp 5-2
Compartiment 5-3 (VGS-RWA)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	

Opmerking 1: voor inwoners wordt uitgegaan van een DWA belasting van 10 l/h

Opmerking 2: dit zijn de 'grote lozers' (> 1000 m3/jaar) binnen het compartiment

Opmerking 3: indien een compartiment geheel of grotendeels bestaat uit bedrijventerrein dan wordt 1 m3/h/bruto ha bedrijventerrein opgeteld bij de totale DWA hoeveelheid van het gebied. Dit omdat er naast de grote lozingen ook veel kleine lozingen plaatsvinden. De Leidraad Riolerig gaat uit van 1-5 m3/h. Uitgangspunt 1 m3/h/bruto ha omdat de meeste bedrijven droge industrie betreft.

Berging in compartimenten gebied 6
Krogten, Emer en Belcrum

Actie:	Niveau berging na uitvoeren actie(s)	Berging (m3) na uitvoeren actie(s)	DWA eigen gebied (m3/h)	Vultijd (uren) bij DWA en 2 bluswagens a 120 m3/h	Opmerking
Compartiment 6-1 (Gemengd)					
Acties 6-01 t/m 6-03	NAP + 1,20 m	2300	37	8	Overloop naar opp water via externe overstort 6-1033
Toevoer bovenstroomse gebieden stilleggen. Hiervoor gemaal 5-0967 uitzetten (actie 5-01) en schuif 11-0505 dichtzetten (actie 11-01)					
Laagste putdeksel in compartiment 6-1: NAP + 1,8 m					
Compartiment 6-2 (Gemengd)					
Actie 6-02, 6-04, 6-05 en 6-06	NAP + 0,46 m	3900	130	11	
Actie 6-06	NAP + 1,00 m	5600	130	15	Overloop naar opp water via externe overstort 6-1009)
Toevoer bovenstroomse gebieden stilleggen. Hiervoor schuif 11-0505 dichtzetten (actie 11-01)					
Laagste putdeksel in compartiment 6-2: NAP + 1,6 m					
Compartiment 6-3 (Gemengd)					
Actie 6-03	NAP + 0,84 m	2500	173	6	Overloop naar opp water via externe overstort 6-0108)
Toevoer bovenstroomse gebieden stilleggen. Hiervoor RWA gemalen 6-0822 en 6-0946 uitzetten (actie 6-08 en 6-09)					
Laagste putdeksel in compartiment 6-3: NAP + 1,7 m					
Compartiment 6-4 (VGS-RWA)					
Actie 6-05	NAP + 0,46 m	3200	0	13	NAP + 0,46 m
Actie 6-07	NAP + 0,75 m	4100	0	17	Overloop naar opp water via externe overstorten 6-1699, 6-0040 en 6-0403)
Laagste putdeksel in compartiment 6-4: NAP + 1,7 m					
Compartiment 6-5 (VGS-RWA)					
Actie 6-10	NAP + 1,48 m	520	0	2	Overloop naar opp water via externe overstort 6-1471)
Laagste putdeksel in compartiment 6-5: NAP + 2,4 m					
Compartiment 6-6 (VGS-RWA)					
Actie 6-11	NAP + 2,15 m	480	0	2	Overloop naar opp water via externe overstort 6-0759)
Laagste putdeksel in compartiment 6-5: NAP + 2,8 m					
Compartiment 6-7 (VGS-RWA)					
Actie 6-11	NAP + 0,64 m	80	0	0.3	Overloop naar opp water via externe overstort 6-0822)
Laagste putdeksel in compartiment 6-5: NAP + 1,7 m					
Compartiment 6-8 (VGS-RWA)					
Actie 6-11	NAP + 0,91 m	290	0	1.2	Overloop naar opp water via externe overstort 6-0946)
Laagste putdeksel in compartiment 6-5: NAP + 1,8 m					
Compartiment 6-9 (Gemengd)					
Actie 6-12	NAP + 1,8 m	50	5	0.2	NAP + 1,8 m is het laagste maaiveld, er is geen externe overstort.
Laagste putdeksel in compartiment 6-5: NAP + 1,8 m					
Compartiment 6-10 (Gemengd)					
Actie 6-13	NAP + 2,1 m	70	1	0.3	NAP + 2,1 m is het laagste maaiveld (t.p.v. gemaal 6-2214), er is geen externe overstort.
Laagste putdeksel in compartiment 6-5: NAP + 2,1 m					

DWA eigen gebied	Inwoners (opm 1)	DWA grote lozers (m3/h) (opm 2)	DWA (m3/h) overige bedrijven (opm 3)	DWA totaal (m3/h)	Opmerking
Compartiment 6-1 (Gemengd)	20	9	28	37	Bedrijventerrein. Bruto opp: 28 ha
Compartiment 6-2 (Gemengd)	3850	11	80	130	Deels bedrijventerrein. Bruto opp: 80 ha
Compartiment 6-3 (Gemengd)	7700	2	94	173	Bedrijventerrein. Bruto oppervlak comp 6-3: 66 ha. Bruto opp bedrijventerreinen die op comp 6-3 lozen: 28 ha. Inwoners zijn van het gescheiden riool in gebied 7 dat via gemaal 7-1140 op compartiment 6-3 loost. Dit DWA riool is in een woonwijk en heeft geen escape, daarom de gemalen niet uitzetten
Compartiment 6-4 (VGS-RWA)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
Compartiment 6-5 (VGS-RWA)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
Compartiment 6-6 (VGS-RWA)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
Compartiment 6-7 (VGS-RWA)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
Compartiment 6-8 (VGS-RWA)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
Compartiment 6-9 (Gemengd)	3	0	5	5	Bedrijventerrein. Bruto opp: 5 ha. Gebied heeft geen externe overstort. Toch compartimenteren vanwege aard van bedrijven naast dit riool (meststoffen)
Compartiment 6-10 (Gemengd)	100	0	0	1	Incl vuilwater van inwoners uit DWA riool

Opmerking 1: voor inwoners wordt uitgegaan van een DWA belasting van 10 l/h

Opmerking 2: dit zijn de 'grote lozers' (> 1000 m3/jaar) binnen het compartiment

Opmerking 3: indien een compartiment geheel of grotendeels bestaat uit bedrijventerrein dan wordt 1 m3/h/bruto ha bedrijventerrein opgeteld bij de totale DWA hoeveelheid van het gebied. Dit omdat er naast de grote lozingen ook veel kleine lozingen plaatsvinden. De Leidraad Riolerings gaat uit van 1-5 m3/h. Uitgangspunt 1 m3/h/bruto ha omdat de meeste bedrijven droge industrie betreft.

Berging in compartimenten gebied 7
Overkroeten en Heksenwiel

Actie:	Niveau berging na uitvoeren actie(s)	Berging (m3) na uitvoeren actie(s)	DWA eigen gebied (m3/h)	Vultijd (uren) bij DWA en 2 bluswagens a 120 m3/h	Opmerking
Compartiment 7-1 (VGS-RWA)					
Actie 7-01	NAP - 0,20 m	450	0	1.9	Overloop naar opp water via externe overstort 7-2487. Ledigingsgemaal RWA riool loost op DWA-riool
Laagste putdeksel in compartiment 7-1: NAP + 1,2 m					
Compartiment 7-2 (VGS-RWA)					
Actie 7-02	NAP - 0,09 m	15	0	0.1	Overloop naar opp water via externe overstort 7-2521. Ledigingsgemaal RWA riool loost op DWA-riool
Laagste putdeksel in compartiment 7-2: NAP + 1,1 m					
Compartiment 7-3 (VGS-RWA)					
Actie 7-03	NAP - 0,67 m	150	0	0.6	Overloop naar opp water via uitlaat 7-2625. Ledigingsgemaal RWA riool loost op DWA-riool
Laagste putdeksel in compartiment 7-3: NAP + 1,0 m					
Compartiment 7-4 (VGS-RWA)					
Actie 7-04	NAP - 0,23 m	150	0	0.6	Overloop naar opp water via externe overstort 7-2644. Ledigingsgemaal RWA riool loost op DWA-riool
Laagste putdeksel in compartiment 7-4: NAP + 1,3 m					
Compartiment 7-5 (VGS-RWA)					
Actie 7-05	NAP - 0,13 m	250	0	1.0	Overloop naar opp water via externe overstort 7-2895. Ledigingsgemaal RWA riool loost op DWA-riool
Laagste putdeksel in compartiment 7-5: NAP + 1,2 m					
Compartiment 7-6 (VGS-RWA)					
Actie 7-06	NAP + 0,16 m	250	0	1.0	Overloop naar opp water via externe overstort 7-3864. Ledigingsgemaal RWA riool loost op transportleiding naar RWZI
Laagste putdeksel in compartiment 7-6: NAP + 0,9 m					
Compartiment 7-7 (VGS-RWA)					
Actie 7-07	NAP + 0,08 m	250	0	1.0	Overloop naar opp water via externe overstort 7-2267. Ledigingsgemaal RWA riool loost op DWA-riool
Laagste putdeksel in compartiment 7-7: NAP + 1,3 m					

DWA eigen gebied	Inwoners (opm 1)	DWA grote lozers (m3/h) (opm 2)	DWA (m3/h) overige bedrijven (opm 3)	DWA totaal (m3/h)	Opmerking
Compartiment 7-1 (VGS-RWA)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Op RWA riool geen DWA
Compartiment 7-2 (VGS-RWA)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Op RWA riool geen DWA
Compartiment 7-3 (VGS-RWA)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Op RWA riool geen DWA
Compartiment 7-4 (VGS-RWA)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Op RWA riool geen DWA
Compartiment 7-5 (VGS-RWA)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Op RWA riool geen DWA
Compartiment 7-6 (VGS-RWA)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Op RWA riool geen DWA
Compartiment 7-7 (VGS-RWA)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Op RWA riool geen DWA

Opmerking 1: voor inwoners wordt uitgegaan van een DWA belasting van 10 l/h

Opmerking 2: dit zijn de 'grote lozers' (> 1000 m3/jaar) binnen het compartiment

Opmerking 3: indien een compartiment geheel of grotendeels bestaat uit bedrijventerrein dan wordt 1 m3/h/bruto ha bedrijventerrein opgeteld bij de totale DWA hoeveelheid van het gebied. Dit omdat er naast de grote lozingen ook veel kleine lozingen plaatsvinden. De Leidraad Riolerings gaat uit van 1-5 m3/h. Uitgangspunt 1 m3/h/bruto ha omdat de meeste bedrijven droge industrie betreft.

Berging in compartimenten gebied 8
Ulvenhout

Actie:	Niveau berging na uitvoeren actie(s)	Berging (m3) na uitvoeren actie(s)	DWA eigen gebied (m3/h)	Vultijd (uren) bij DWA en 2 bluswagens a 120 m3/h	Opmerking
Compartiment 8-1 (Gemengd)					
Actie 8-01	NAP + 2,09 m	1200	45	4.2	Overloop naar opp water via externe overstort BBB Markdal (8-0587I)
Toevoer bovenstroomse gebieden stilleggen. Hiervoor gemalen 8-0423 en 8-0603 en RWA gemaal 8-0544 uitzetten (acties 8-02 t/m 8-04)					
Laagste putdeksel in compartiment 8-1: NAP + 2,4 m					
Compartiment 8-2 (Gemengd)					
Actie 8-02	NAP + 3,34 m	100	2	0.4	Overloop naar opp water via externe overstort 8-0425
Laagste putdeksel in compartiment 8-2: NAP + 4,0 m					
Compartiment 8-3 (Gemengd)					
Actie 8-03	NAP + 3,85 m	70	1	0.3	Overloop naar opp water via externe overstort 8-0413
Laagste putdeksel in compartiment 8-3: NAP + 4,2 m					
Compartiment 8-4 (VGS-RWA)					
Actie 8-04	NAP + 3,98 m	40	0	0.2	Overloop naar opp water via externe overstort 8-0710
Laagste putdeksel in compartiment 8-3: NAP + 5,0 m					

DWA eigen gebied	Inwoners (opm 1)	DWA grote lozers (m3/h) (opm 2)	DWA (m3/h) overige bedrijven (opm 3)	DWA totaal (m3/h)	Opmerking
Compartiment 8-1 (Gemengd)	4500	0	0	45	Incl DWA inwoners compartiment 8-4
Compartiment 8-2 (Gemengd)	200	0	0	2	
Compartiment 8-3 (Gemengd)	100	0	0	1	
Compartiment 8-4 (VGS-RWA)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Op RWA riool geen DWA

Opmerking 1: voor inwoners wordt uitgegaan van een DWA belasting van 10 l/h

Opmerking 2: dit zijn de 'grote lozers' (> 1000 m3/jaar) binnen het compartiment

Opmerking 3: indien een compartiment geheel of grotendeels bestaat uit bedrijventerrein dan wordt 1 m3/h/bruto ha bedrijventerrein opgeteld bij de totale DWA hoeveelheid van het gebied. Dit omdat er naast de grote lozingen ook veel kleine lozingen plaatsvinden. De Leidraad Riolerings gaat uit van 1-5 m3/h. Uitgangspunt 1 m3/h/bruto ha omdat de meeste bedrijven droge industrie betreft.

Berging in compartimenten gebied 9

Bavel

Actie:	Niveau berging na uitvoeren actie(s)	Berging (m3) na uitvoeren actie(s)	DWA eigen gebied (m3/h)	Vultijd (uren) bij DWA en 2 bluswagens a 120 m3/h	Opmerking
Compartiment 9-1 (Gemengd)					
Actie 9-01	NAP + 2,69 m	100	33	0.4	Overloop naar compartiment 0-3 via put 9-0257. Als deze verbinding wordt afgesloten dan zal het water in de Seminarieweg uit het riool en naar de sloten stromen. Indien ervoor wordt gekozen om het riool t.p.v. put 9-0257 dicht te zetten dan levert dit 400 m3 extra berging op (vultijd is dan 1,8 uur).
Toevoer bovenstroomse gebieden stilleggen. Hiervoor gemaal 9-0403 uitzetten (actie 9-03)					
Laagste putdeksel in compartiment 9-1: NAP + 3,7 m					
Compartiment 9-2 (Gemengd)					
Actie 9-02	NAP + 4,40 m	4100	31	15	De Groene Buffer ten oosten van de Lange Bunder heeft geen verbinding met oppervlaktewater. Water dat vanuit de BBB's Kerkepad en Lange Bunder hierop loost loopt weer terug in het riool. Hierdoor wordt het niveau van de berging bepaald door het laagste maaiveld in dit compartiment, namelijk NAP +4,4m t.p.v. put 9-0515 (t.p.v. BBB Lange Bunder)
Laagste putdeksel in compartiment 9-2: NAP + 4,4 m					
Compartiment 9-3 (Gemengd)					
Actie 9-03	NAP + 6,40 m	70	1.2	0.3	Overloop naar opp water via externe overstort 9-0418
Laagste putdeksel in compartiment 9-3: NAP + 6,8 m					

DWA eigen gebied	Inwoners (opm 1)	DWA grote lozers (m3/h) (opm 2)	DWA (m3/h) overige bedrijven (opm 3)	DWA totaal (m3/h)	Opmerking
Compartiment 9-1 (Gemengd)	3200	1	0	33	
Compartiment 9-2 (Gemengd)	2400	0	7	31	Deels bedrijventerrein: De Bunder. Bruto opp: 7 ha
Compartiment 9-3 (Gemengd)	120	0	0	1.2	

Opmerking 1: voor inwoners wordt uitgegaan van een DWA belasting van 10 l/h

Opmerking 2: dit zijn de 'grote lozers' (> 1000 m3/jaar) binnen het compartiment

Opmerking 3: indien een compartiment geheel of grotendeels bestaat uit bedrijventerrein dan wordt 1 m3/h/bruto ha bedrijventerrein opgeteld bij de totale DWA hoeveelheid van het gebied. Dit omdat er naast de grote lozingen ook veel kleine lozingen plaatsvinden. De Leidraad Riolerings gaat uit van 1-5 m3/h. Uitgangspunt 1 m3/h/bruto ha omdat de meeste bedrijven droge industrie betreft.

Berging in compartimenten gebied 10
Prinsenbeek

Actie:	Niveau berging na uitvoeren actie(s)	Berging (m3) na uitvoeren actie(s)	DWA eigen gebied (m3/h)	Vultijd (uren) bij DWA en 2 bluswagens a 120 m3/h	Opmerking
Compartiment 10-1 (Gemengd)					
Actie 10-02	NAP + 1,45m	1500	13.5	5.9	Overloop naar opp water via externe overstort BBB Beeksestraat (put 10-0959)
Laagste putdeksel in compartiment 10-1: NAP +2,1m					
Compartiment 10-2 (Gemengd)					
Actie 10-03	NAP + 1,65m	400	9.5	1.6	Overloop naar compartiment 10-3 via hogere leiding put 10-0746
Toevoer bovenstroomse gebieden stilleggen. Hiervoor gemaal 10-0015 uitzetten (actie 10-04)					
Laagste putdeksel in compartiment 10-2: NAP +2,5m					
Compartiment 10-3 (Gemengd)					
Actie 10-05	NAP + 1,65m	350	19	1.4	Overloop naar compartiment 10-2 via hogere leiding put 10-0746
Laagste putdeksel in compartiment 10-3: NAP +3,0m					
Compartiment 10-4 (Gemengd)					
Actie 10-06	NAP + 2,40m	1050	17	4.1	Overloop naar opp water via externe overstort BBB Rijtseweg (put 10-1302)
Laagste putdeksel in compartiment 10-4: NAP +3,0m					
Compartiment 10-5 (Gemengd)					
Actie 10-01	NAP + 1,38m	950	46	3.3	Via hogere leiding bij put 10-1001 via RWA-stelsel naar oppervlaktewater
Toevoer bovenstroomse gebieden stilleggen. Hiervoor gemaal 10-2126 (actie 10-02), gemaal 10-0020, actie 10-03), gemaal 10-0015 (actie 10-04), gemaal 10-0235 (actie 10-05), gemaal 10-0587 (actie 10-06), gemaal 10-0283 (actie 10-07), gemaal 10-2057_R (actie 10-08), gemaal 10-2232_R (actie 10-09) uitzetten.					
Laagste putdeksel in compartiment 10-5: NAP +2,5m					
Compartiment 10-6 (Gemengd)					
Acties 10-07	NAP + 2,35m	200	2.5	0.8	Overloop naar opp water via externe overstort 10-0278
Laagste putdeksel in compartiment 10-6: NAP +3,1m					
Compartiment 10-7 (Gemengd)					
Actie 10-04	NAP +1,93m	180	7.5	0.7	Overloop naar opp water via externe overstort 10-0001
Laagste putdeksel in compartiment 10-7: NAP +2,7m					
Compartiment 10-8 (VGS)					
Actie 10-08	NAP + 2,09m	40	0	0.2	Overloop naar opp water via externe overstort 10-2074
Laagste putdeksel in compartiment 10-8: NAP +2,5m					

DWA eigen gebied	Inwoners (opm 1)	DWA grote lozers (m3/h) (opm 2)	DWA (m3/h) overige bedrijven (opm 3)	DWA totaal (m3/h)	Opmerking
Compartiment 10-1 (Gemengd)	1350	0	0	13.5	Inclusief DWA compartiment 10-8
Compartiment 10-2 (Gemengd)	950	0	0	9.5	
Compartiment 10-3 (Gemengd)	1900	0	0	19	
Compartiment 10-4 (Gemengd)	1700	0	0	17	
Compartiment 10-5 (Gemengd)	4500	1	0	46	Inclusief DWA woonwijk Heisprong en Westrik
Compartiment 10-6 (Gemengd)	250	0	0	2.5	
Compartiment 10-7 (Gemengd)	750	0	0	7.5	
Compartiment 10-8 (VGS)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Op RWA riool geen DWA

Opmerking 1: voor inwoners wordt uitgegaan van een DWA belasting van 10 l/h

Opmerking 2: dit zijn de 'grote lozers' (> 1000 m3/jaar) binnen het compartiment

Opmerking 3: indien een compartiment geheel of grotendeels bestaat uit bedrijventerrein dan wordt 1 m3/h/bruto ha bedrijventerrein opgeteld bij de totale DWA hoeveelheid van het gebied. Dit omdat er naast de grote lozingen ook veel kleine lozingen plaatsvinden. De Leidraad Riolerings gaat uit van 1-5 m3/h. Uitgangspunt 1 m3/h/bruto ha omdat de meeste bedrijven droge industrie betreft.

Berging in compartimenten gebied 11
Teteringen

Actie:	Niveau berging na uitvoeren actie(s)	Berging (m3) na uitvoeren actie(s)	DWA eigen gebied (m3/h)	Vultijd (uren) bij DWA en 2 bluswagens a 120 m3/h	Opmerking
Compartiment 11-1 (Gemengd)					
Acties 11-01	NAP + 1,40 m	950	40	3.4	Overloop naar opp water via externe overstort 11-0505. Berging excl BBB's, omdat interne overstorten hoger liggen
Toevoer bovenstroomse gebieden stilleggen. Hiervoor gemaal 11-0359 (actie 11-02), gemaal 11-0645 (actie 11-03) en gemaal 11-0732 (actie 11-04) uitzetten					DWA riool woonwijk De Haenen heeft een hoge verbinding met compartiment 11-01 bij put 11-0281. Dit DWA riool heeft een vultijd van circa 11 uur (berging 250 m3 / DWA 22 m3/h)
Laagste putdeksel in compartiment 11-1: NAP + 2,0 m					
Compartiment 11-2 (Gemengd)					
Actie 11-02	NAP + 1,90 m	550	11	2.2	Overloop naar opp water via externe overstort 11-1533. Berging incl. BBB Lange Vuchtpad
Laagste putdeksel in compartiment 11-2: NAP + 2,6 m					
Compartiment 11-3 (Gemengd)					
Actie 11-03	NAP + 3,25 m	60	2	0.2	Overloop naar opp water via externe overstort 11-0631
Laagste putdeksel in compartiment 11-3: NAP + 3,8 m					

DWA eigen gebied	Inwoners (opm 1)	DWA grote lozers (m3/h) (opm 2)	DWA (m3/h) overige bedrijven (opm 3)	DWA totaal (m3/h)	Opmerking
Compartiment 11-1 (Gemengd)	3900	1	0	40	Inclusief DWA Hoge Gouw, Meulenspie en Burg. Verdaasdonkstraat
Compartiment 11-2 (Gemengd)	1050	0	0	11	
Compartiment 11-3 (Gemengd)	220	0	0	2	

Opmerking 1: voor inwoners wordt uitgegaan van een DWA belasting van 10 l/h

Opmerking 2: dit zijn de 'grote lozers' (> 1000 m3/jaar) binnen het compartiment

Opmerking 3: indien een compartiment geheel of grotendeels bestaat uit bedrijventerrein dan wordt 1 m3/h/bruto ha bedrijventerrein opgeteld bij de totale DWA hoeveelheid van het gebied. Dit omdat er naast de grote lozingen ook veel kleine lozingen plaatsvinden. De Leidraad Riolerings gaat uit van 1-5 m3/h. Uitgangspunt 1 m3/h/bruto ha omdat de meeste bedrijven droge industrie betreft.

Berging in compartimenten gebied 12
Hazeldonk

Actie:	Niveau berging na uitvoeren actie(s)	Berging (m3) na uitvoeren actie(s)	DWA eigen gebied (m3/h)	Vultijd (uren) bij DWA en 2 bluswagens a 120 m3/h	Opmerking
Compartiment 12-1 (VGS-RWA)					
Actie 12-01	NAP +5,60 m	400	0	1.7	Overloop naar opp water via externe overstort 12-0155. Het RWA riool is af te sluiten door de terugslagklep tussen RWA en DWA dicht te drukken. Let hierbij op dat de DWA-stroom naar het gemaal in naast gelegen put 12-0231 intact blijft. Als put 12-0231 wordt volgestord met zand dan is hierna ook geen afvoer van DWA naar gemaal mogelijk
Laagste putdeksel in compartiment 12-1: NAP + 6,0 m					
Compartiment 12-2 (VGS-RWA)					
Actie 12-02	NAP +4,81 m	400	0	1.7	Overloop naar opp water via verhoogde leiding. Putnummer uitlaat is 12-0012.
Laagste putdeksel in compartiment 12-2: NAP + 6,4 m					

DWA eigen gebied	Inwoners (opm 1)	DWA grote lozers (m3/h) (opm 2)	DWA (m3/h) overige bedrijven (opm 3)	DWA totaal (m3/h)	Opmerking
Compartiment 14-1 (VGS-RWA)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Op RWA riool geen DWA
Compartiment 14-2 (VGS-RWA)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Op RWA riool geen DWA

Opmerking 1: voor inwoners wordt uitgegaan van een DWA belasting van 10 l/h

Opmerking 2: dit zijn de 'grote lozers' (> 1000 m3/jaar) binnen het compartiment

Opmerking 3: indien een compartiment geheel of grotendeels bestaat uit bedrijventerrein dan wordt 1 m3/h/bruto ha bedrijventerrein opgeteld bij de totale DWA hoeveelheid van het gebied. Dit omdat er naast de grote lozingen ook veel kleine lozingen plaatsvinden. De Leidraad Riolerings gaat uit van 1-5 m3/h. Uitgangspunt 1 m3/h/bruto ha omdat de meeste bedrijven droge industrie betreft.

Berging in compartimenten gebied 13
Princenhage, Tuinzigt, Westerpark en Liesbos

Actie:	Niveau berging na uitvoeren actie(s)	Berging (m3) na uitvoeren actie(s)	DWA eigen gebied (m3/h)	Vultijd (uren) bij DWA en 2 bluswagens a 120 m3/h	Opmerking
Compartiment 13-1 (Gemengd)					
Acties 13-1 en 13-2	NAP + 0,65 m	9400	157	24	Overloop naar comp 13-2)
Toevoer bovenstroomse gebieden stilleggen. Hiervoor gemaal 1-0187, gemaal 2-0044 en gemaal 4-0325 uitzetten (acties 1-01, 2-01 en 4-01).					
Hoofdgemalen die lozen op bovenstroomse gebieden uitzetten. Dit zijn gemaal 0-0172 (actie 0-01), gemaal 3-0013 (actie 3-01), gemaal 0-0121 (actie 0-02), gemaal 0-0201 (gemaal uit en doorlaat dichtzetten), actie 8-01), gemalen 9-0257, 9-0300 (acties 9-01 t/m 9-02), de gemalen van de kern Galder en de kern Dorst, gemalen 8-0423, 8-0603 en 8-0544 (acties 8-02 t/m 8-04), gemaal 9-0403 (actie 9-03), gemalen 3-2344, 3-2482 en 3-2529 (Acties 3-03 3-12 en 3-13) uitzetten					
Laagste putdeksel in compartiment 13-1: NAP + 1,8 m					
Compartiment 13-2 (Gemengd)					
Actie 13-2 t/m 13-4	NAP + 0,65 m	1900	28	7	Overloop naar comp 13-1)
Laagste putdeksel in compartiment 13-2: NAP + 2,2 m					
Compartiment 13-3 (Gemengd)					
Actie 13-4 en 13-7	NAP +1,20m	1700	177	4	NAP +1,20m
Actie 13-5	NAP +1,80m	3100	177	7	Overloop naar comp 2-1)
Laagste putdeksel in compartiment 13-3: NAP + 2,5 m					
Compartiment 13-4 (Gemengd)					
Actie 13-6	NAP + 2,78 m	110	18	0.4	NAP + 2,78 m (= laagste maaiveld. Geen overstort aanwezig)
Compartiment 13-5 (Gemengd)					
Actie 13-7	NAP + 3,19 m	140	2	0.6	Overloop naar opp water via externe overstort 13-4010)
Laagste putdeksel in compartiment 13-5: NAP + 4,06 m					
Compartiment 13-6 (VGS-RWA)					
Acties 13-8 en 13-9	NAP + 1,31m	500	0	2.1	NAP + 1,31m (= overloop naar opp water via uitlaat 13-2607)
Laagste putdeksel in compartiment 13-6: NAP + 3,07 m					
Compartiment 13-7 (VGS-RWA)					
Actie 13-10	NAP + 1,90m	470	0	2.0	NAP + 1,90m (= overloop naar opp water via externe overstort 13-0519)
Laagste putdeksel in compartiment 13-7: NAP + 2,85 m					
Compartiment 13-8 (VGS-RWA)					
Actie 13-11	NAP + 1,68 m	550	0	2.3	Overloop naar opp water via externe overstort 13-0272)
Laagste putdeksel in compartiment 13-8: NAP + 2,47 m					
Compartiment 13-9 (VGS-RWA)					
Actie 13-12	NAP + 2,28 m	250	0	1.0	Overloop naar opp water via externe overstort 13-3082)
Laagste putdeksel in compartiment 13-9: NAP + 3,22 m					
Compartiment 13-10 (VGS-RWA)					
Actie 13-13	NAP + 2,53 m	110	0	0.5	Overloop naar opp water via externe overstort 13-1833)
Laagste putdeksel in compartiment 13-10: NAP + 3,60 m					

DWA eigen gebied	Inwoners (opm 1)	DWA grote lozers (m3/h) (opm 2)	DWA (m3/h) overige bedrijven (opm 3)	DWA totaal (m3/h)	Opmerking
Compartiment 13-1 (Gemengd)	11900	38	0	157	
Compartiment 13-2 (Gemengd)	2500	3	0	28	
Compartiment 13-3 (Gemengd)	6400	23	90	177	Incl DWA van bedrijventerrein in compartimenten 13-6 en 13-9. Bruto opp van deze twee compartimenten is: 90 ha
Compartiment 13-4 (Gemengd)	10	18	0	18	
Compartiment 13-5 (Gemengd)	200	0	0	2	
Compartiment 13-6 (VGS-RWA)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
Compartiment 13-7 (VGS-RWA)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
Compartiment 13-8 (VGS-RWA)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
Compartiment 13-9 (VGS-RWA)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
Compartiment 13-10 (VGS-RWA)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	

Opmerking 1: voor inwoners wordt uitgegaan van een DWA belasting van 10 l/h

Opmerking 2: dit zijn de 'grote lozers' (> 1000 m3/jaar) binnen het compartiment

Opmerking 3: indien een compartiment geheel of grotendeels bestaat uit bedrijventerrein dan wordt 1 m3/h/bruto ha bedrijventerrein opgeteld bij de totale DWA hoeveelheid van het gebied. Dit omdat er naast de grote lozings ook veel kleine lozings plaatsvinden. De Leidraad Riolerings gaat uit van 1-5 m3/h. Uitgangspunt 1 m3/h/bruto ha omdat de meeste bedrijven droge industrie betreft.

Berging in compartimenten gebied 14**Effen - Rith, Princenhage**

Actie:	Niveau berging na uitvoeren actie(s)	Berging (m3) na uitvoeren actie(s)	DWA eigen gebied (m3/h)	Vultijd (uren) bij DWA en 2 bluswagens a 120 m3/h	Opmerking
Compartiment 14-1 (Gemengd)					
Actie 14-01	NAP + 3,60 m	650	7	2.6	Overloop naar opp water via BBB Rijsbergseweg (put 14-0123). Berging is incl. berging in BBB
Laagste putdeksel in compartiment 14-1: NAP + 4,2 m					

DWA eigen gebied	Inwoners (opm 1)	DWA grote lozers (m3/h) (opm 2)	DWA (m3/h) overige bedrijven (opm 3)	DWA totaal (m3/h)	Opmerking
Compartiment 14-1 (Gemengd)	700	0	0	7	

Opmerking 1: voor inwoners wordt uitgegaan van een DWA belasting van 10 l/h

Opmerking 2: dit zijn de 'grote lozers' (> 1000 m3/jaar) binnen het compartiment

Opmerking 3: indien een compartiment geheel of grotendeels bestaat uit bedrijventerrein dan wordt 1 m3/h/bruto ha bedrijventerrein opgeteld bij de totale DWA hoeveelheid van het gebied. Dit omdat er naast de grote lozingen ook veel kleine lozingen plaatsvinden. De Leidraad Riolerings gaat uit van 1-5 m3/h. Uitgangspunt 1 m3/h/bruto ha omdat de meeste bedrijven droge industrie betreft.